

MVRP SERİSİ MOTORLU SEVİYE ŞALTERİ

Ürün Özellikleri



Pedal malzemesi	: 1.4301 (304) paslanmaz çelik
Proses bağlantı malzemesi	: 1.4301 (304) paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	: Toz boya kaplı alüminyum
Ortam sıcaklığı	: -20...+80 °C standart
Spesifik gravite	: > 0,5 g/cm ³
Proses basıncı	: -0,5...+0,5 barg
Besleme gerilimi	: 110 VAC / 220 VAC / 24 VDC
Çıkış sinyali	: 1 x SPDT Kontak (5 A 250 VAC)
Elektriksel bağlantı	: 2 adet M20 x 1,5 metal rakor
Dönüş hızı	: 5 rpm
Güç tüketimi	: 4 W
Koruma sınıfı	: IP65

Ürün Kodlaması

MODEL	BAĞLANTI TİPİ	BESLEME GERİLİMİ	VERSİYON	PERVANE TİPİ
MVRP	30 G1" Erkek Diş	1A 110 VAC	ST Standart HT Yüksek Sıcaklık	S1 Standart L Tip
	31 G1 1/2" Erkek Diş	2A 220 VAC		V1 V Form
	XX Özel İstek	2D 24 VDC		X1 Çapraz

Ebatlar

